



Rozstaw śrub mocujących
 Szerokość paleniska
 Wysokość paleniska
 Długość paleniska
 Długość palnika
 zewnętrzna
 Szerokość otworu
 montażowego
 Wysokość otworu
 montażowego
 Szerokość płyty
 mocującej
 Wysokość płyty
 mocującej
 Odległość pomiędzy dołem
 płyty mocującej a dołem paleniska
 z odgiętką*

MOC	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
VIP 12KW	180	108	94	227	365	118	104	156	178	24	405
VIP 14KW	180	108	94	227	365	118	104	156	178	24	405
VIP 16KW	180	110	108	230	365	118	118	156	178	25	405
VIP 20kW	180	108	130	200	360	118	140	156	178	24,5	425
VIP 25kW	220	128	144	240	365	138	154	194	191	23,5	425
VIP 30kW	220	128	144	240	365	138	154	194	191	23,5	425
VIP 35kW	220	148	144	240	365	158	154	194	191	23,5	425
VIP 40kW	220	148	144	240	365	158	154	194	191	23,5	425

Wszystkie wymiary ± 5 mm. Producent może dokonać zmian bez uprzedniego powiadomienia.

*Przy odgiętku o standardowej długości

KARTA WYMIARÓW PALNIKA ECO-PALNIK SERIA VIP 14-40KW



Eco-Palnik
 ul. Kolejowa 33, 29-100 Włoszczowa
 kom.: 604 503 547
 tel./fax: +48 41 39 45 518
 e-mail: biuro@eco-palnik.pl

**Konsultacje techniczne
 i sprzedaż:**
 kom.: 533 101 792
 e-mail: techniczne@eco-palnik.pl

**Zamówienia
 i części zamienne:**
 tel./fax: 41 394 55 18
 kom.: 533 277 631
 e-mail: zamowienia@eco-palnik.pl

**Marketing
 i dystrybucja:**
 kom.: 692 912 797
 e-mail: marketing@eco-palnik.pl

Serwis:
 kom.: 533 101 691 / 503 830 816
 e-mail: serwis@eco-palnik.pl

WWW.ECO-PALNIK.PL